HYBRID Digital Signage


			作成方法	対応フォーマット	USBXEU	転送方法
コンテンツ	お客様にて作成	液晶部	写真やイラストなどの静止画 *5 下記参照	jpg(推奨) ★1 下記参照 png	USB2.0 USB1.1 対応	撮影*4 (
			ビデオやアニメーションなどの動画 *5 下記参照 ※市販のビデオ編集ソフトをご使用ください。	mpg(mpeg2) mp4(mpeg4/H.264)(推奨) *2*3下配参照		音声 DISBXモリ
			音楽などの音声 *6 下記参照	mp3 推奨ビットレート:128kbps 推奨サンプリングレート:44.1kHz		*「スグスマDS」を使用した場合は無線LANで本体に直接データを転送します。 *PC用アプリ「ネットーク設定プール」を使用したAN「有線、再線)によるデータ転送も可能です。 *無線LANを使用する場合はBRIDVに無線LANルータ(オプション)を接続する必要があります。 *無線LANで通信を行うには適切な環境を整える必要があります。設置前に必ず通信環境の確認を行ってください。
		LED部	専用リモコンで文字入力	_	_	文字入力 リモコン ・リリリリ
作成	販売店へオ	液晶部	静止画·動画·音声データをご提供ください	「下記フォーマット にてご提供ください) jpg.png mpg(mpeg2)/ mp4(mpeg4/H.264) mp3	_	お客様 提供データ 静止画 動画 音声
	ーダー(有償)	LED部	表示したい内容をご提供ください	オリジナル フォーマット	USB2.0 USB1.1 対応	お客様 オリジナル メッセージ FAX USBXモリ DEN W売店 PC USBXモリ USBXモリ

- ★1 推奨サイズ: 1920x1080ピクセル〈最大解像度:約1600万画素〉注〉画素数が大きいと表示できないことがあります。また切り替えに時間がかかります。 ★2 推奨サイズ: 1920x1080ピクセル(アスペクト比設定16:9) USBメモリは当社推奨メモリをご使用ください。 ★3 mpg1は再生できません。 ★4 USB⇔SDカード変換アダプタによりSDカードを直接ご使用いただけます。★5 縦横比にかかわらず、液晶画面サイズに合わせて伸縮します。

- ★6 音声ファイルは画像と同時再生時のみ有効です。(単独もしくは動画と同時に再生することはできません。)

- 2. 液晶パネルおよびバックライトには寿命があります。(設置環境や使用時間により寿命が異なります。)
- 3. 液晶パネルは設置する環境により、見えにくい場合があります。
- 4. 内蔵スピーカーは設置する環境により聞こえにくい場合があります。また、条例により規制対象となる場合がありますので、ご確認の上ご使用ください。

	輝度	高輝度タイプ
液晶部	視野角	-80~80°(水平方向) -80~80°(垂直方向)
	画素数	1080(W)×1920(H)(縦置き時)
	アスペクト比	9:16
	コントラスト比	5000:1
	画面サイズ	24型液晶ディスプレイ(約298(W)×531(H)mm)(見寸297(W)×530(H)mm)(縦置き時)
L E D 部	表示サイズ	320(W)×80(H)mm (見寸320(W)×82(H)mm) (縦置き時)
	表示文字数	4文字1段
	1文字サイズ	80mm角 16×16ドット
	表示部	表示色:白色(32階調)
	最大記憶データ数	約300万文字(FONTのみ使用時) 約18万文字(外字のみ入力時)
	取入記憶ノータ数	約24000枚(イメージのみ入力時)
制御部	対応メディア(LED部)	USBメモリ(USB1.1 / 2.0) **1
	対応メディア(液晶部)	USBメモリ(USB1.1 / 2.0) **1
	外部 I/F	①USBポート ②LAN
	対応ファイル(液晶部)	〈画像〉jpg(推奨1920x1080ピクセル〈最大解像度:約1600万画素〉)*2*3 ppg(推奨1920x1080ピクセル〈最大解像度:約1600万画素〉)*2*3 〈動画〉mpg(mpeg2)/mp4(mpeg4/H264)(推奨1920×1080ピクセル〈アスペクト比設定16:9〉)*2*4 〈音声〉mp3(推奨ビットレート:128kbps 推奨サンプリングレート: 44.1kHz)*2
	再生機能(液晶部)	スライドショー効果(jpgのみ):30パターン、スライドショー間隔:7段階(1、3、5、10、30、60、90秒)
	タイマー機能	<液晶>開始・終了時刻の設定
		<led表示部>営業タイマー/チャンネルタイマー/優先タイマーによる表示開始・終了時刻の設定</led表示部>
その他	スピーカー	3W 左右に各1個
	消費電力	最大:約80W 待機時:約10W
	外形寸法	約430(W)×841(H)×81(D)mm(縦置き時)
	電源電圧	AC100V (50/60Hz)
	環境条件	気温:-10℃~40℃ 相対湿度:10~90% (但し結露しないこと)
	質量	約11.8kg
	設置条件	屋外仕様/タテ・ヨコ兼用/片面
	オプション	USBメモリ/無線LANルータ/専用スタンド(タテ・ヨコ兼用※5)/壁面ベタ付金具(タテ・ヨコ兼用※5)



- ■本カタログの画面はハメコミ合成です。
- 市品及び表示等の色はカタログと多少異なる場合がありますので、ご了承ください。 本商品をご購入の際は、別途消費税が付加されますので、ご承知おき願います。
- また、本カタログは内容及び仕様の一部を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。



注 安全にお使いいただくために ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 表示された正しい電源・電圧でお使いください。







http://www.tb-group.co.jp

株式会社 TOWA

〒113-0033 東京都文京区本郷3-26-6 NREG本郷三丁目ビル TEL:03-3816-6791 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-8-17 宇治電ビルディング TEL:06-6362-6231 1706AP40001



屋外仕様 24型ワイド

片面タテ・ヨコ自在 DS-WL424S



場所に合わせて タテ・ヨコ自在









<画面は合成・イメージ>

高輝度液晶+白色LED 屋外でも明るいデジタルサイネージ

透明感と清潔感を感じる 新デザイン

白を基調とした スタイリッシュな デザイン

前面にアクリルパネルを配した一体感のある デザイン。美しく、透明感と清潔感のあるデザ インがさまざまな店舗外観にマッチします。

ディスプレイに マッチした スマートなフォルム フロートスタンド(オプション)

キャスター付きで楽に移動できるスタンド(オプション)を ご用意しました。スマートなフォルムは店舗イメージとの 調和をコンセプトにデザインしました(タテ・ヨコどちらでも設





美しく目立つ液晶 高輝度、高精細 高コントラスト

店内の雰囲気やスタッフ紹介、メニュー・サービス 内容など、文字だけでは伝わりきらない情報を 詳細な映像と音声で印象的にアピールします。




表示画素数 1080(W)×1920(H) タテ置き時

遠くからも目立つ 超高輝度 白色LED

業種やおすすめ情報をアピール。 短時間でも情報が伝わる文字情報は遠くからの アイキャッチに最適です。



約80Wの低消費電力1日12時間使用で



※電気料金目安単価27円/kw·hで 試算※LED部:全点灯·輝度=100%・

〈画面は合成・イメージ〉

No.1デジタルサイネージの理由



高輝度液晶ディスプレイ&超高輝度白色LEDディスプ レイ搭載。液晶ディスプレイの明るさは一般的な液晶の 倍以上。屋外でも明るくはっきり見えます。 ※設置する環境により、見えにくい場合があります。



長年の電子ディスプレイ製造・販売実績によるLEDコント **ニルミナー** ロール&パッケージ技術。屋外環境においても安心して ご使用いただけます。

スマホやタブレットから画像・映像が送れる!



USBメモリを差し込むだけでコンテンツを自動再生。誰でも 簡単に操作が可能です。また、LED部は付属のリモコン を使ってケータイ感覚でメッセージ入力できます。



軽量(約11.8kg)で薄型のボディは設置場所 を選びません。専用スタンドで移動もラクラク。

活用例

飲食店の場合

メニュー内容や店内の雰 囲気など、お店のこだわり を魅力あるコンテンツで伝 えることができます。

表示内容例

- おすすめ料理
- おしゃれな店内
- ●新鮮な食材 ● 調理風景 など



サービス店の場合

サービス内容や雰囲気を わかりやすく伝えられ、新 規顧客が安心して入りや すい状況を演出します。

表示内容例

- サービスメニュー
- ●モデルの紹介 ●店員の紹介
- 着付けの案内 など

病院等の場合

治療内容や設備、院内風 景など、安心して治療を 受けられる雰囲気を伝え ることができます。

表示内容例

- 医院挨拶
- 院内·設備の紹介
- セカンドオピニオン の案内 など

カルチャースクール・学習塾・ペットショップ・自動車販売・ゴルフショップ・ショッピン グモール・ホテル・セレモニーホール・イベント会場など、さまざまなシーンで活躍。

ネットワーク設定ツール機能

必ずお読みください 無線LANを使用する場合

簡単に転送して表示することができます。

じネットワークに接続している場合に限り有効です。

前に必ず通信環境の確認を行ってください。

PC用アプリ「ネットワーク設定ツール」もございます

お手持ちのスマホやタブレットから保存した画像や映像を無線で転送でき ます。"新サービス"や"新メニュー"の画像、スタッフの紹介ビデオなどをBRIDVに

※本体に無線LANルータ(オプション)を接続する必要があります。※端末およびブラウザによって画面 は若干異なります。※すべての端末で動作を保証するものではありません。※本機能は本体と端末が同

●電波状況は、機器間の距離や障害物、機器構成、回線の混雑状況、お使いの機器などにより変化し

ます。また電波状況により通信できない場合や切断される場合があります。●送受信するデータ量により

通信時間が異なります。

●環境によりハイパワー型無線LANルータが必要となる場合があります。設置

ネットワーク設定ツールはパソコンからLAN(有線/無線) で液晶部に映像や画像のファイルを転送したり、各種設定 をすることができるアプリケーションソフトです。 ネットから簡単にダウンロードできます。

※導入・指導が必要な場合は別途有償となります。

- ◆液晶部ファイルの転送 ◆音量タイマー設定
- ◆タイマー設定 ◆スライドショー設定



http://www.tb-group.co.jp



かりやすい操作性

わかりやすい日本語 メニューと専用リモ コンで操作性が大 幅に向上しました。



タイマー機能により時間帯別にコンテンツ を表示することが可能です。さらに近隣に 住宅などがある場合などは搭載の音量 タイマーで自動的に音量を調節できます。



そのヨシテシツ、著作権大丈夫ですか?

インターネットなどからダウンロードしたキャラクター などを勝手にデジタルサイネージに表示させること は著作権法違反になります。

弊社製品をお買い上げの方にオリジナルキャラクターや飾りフレー ム、音声など、コンテンツ制作に役立つ素材を提供します。詳細は 販売店または弊社製品サイトをご覧ください



